

## LIINHA DE DEBITÓMETROS BRASS MOST

### Características:

- Possibilidade de trabalhar com uma pressão de entrada de 200 bar (20 MPa).
- Conformidade com a norma EN ISO 2503.
- Válvula de corte como padrão.
- Corpo feito de latão.
- Debitómetros de pressão de alta qualidade.
- Ajuste fácil e preciso da pressão de trabalho.



Tipo de debitómetro	Tipo de gás	Pressão máxima de entrada	Intervalo de pressão de trabalho	Caudal máximo	Rosca da porca na entrada	Rosca da porca na saída	Conector da mangueira	Características
Brass MOST	Oxigénio	200 bar	0-10 bar	30 m <sup>3</sup> /h	G 3/4	G 1/4	6,3 mm	estágio único
Brass MOST	Acetileno	25 bar	0-1,5 bar	5 m <sup>3</sup> /h	Yoke	G 3/8 LH	8 mm	estágio único
Brass MOST	Ar/CO <sub>2</sub>	200 bar	0,5-6 bar	0-32 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4	6,3 mm	estágio único com indicador de caudal debitómetro
Brass MOST	Propano	15 bar	0-1,5 bar	4 m <sup>3</sup> /h	W 21,8 x 1/14"	G 3/8 LH	8 mm	estágio único



**LTS – Lopes Técnico Soldadura**

**Loja: R. Antero de Andrade e  
Silva N°63, 452-176 Santa  
Maria da Feira**

**Armazém: R. Chãos Velhos  
Nº673, 4410-443 Arcos de Valdevez**

[\*\*info@lts-tech.pt\*\*](mailto:info@lts-tech.pt)

**TEL: +351 22 329 9971**

